



ILLUSIONS «ТЕКСТУРНЫЙ ВАЛИК» УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Колеруется, возможно окрашивание сверху.

Белый



7 / 14 / 25* / 30*

* Профессиональная серия



Образует матовое рельефное покрытие



Не требует шпатлевания.
Скрывает дефекты поверхности



Прочная (не осыпается и не растрескивается)



Атмосферо- и цветостойкая



Морозостойкая до -25 °С. Допускается 2 цикла замораживания/размораживания



Долговечная. С высокой степенью адгезии



Повышенный антибактериальный состав (добавки «антиплесень» и «антигрибок»)



Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)



Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)

ОПИСАНИЕ

Декоративная текстурная краска на акриловой основе с калиброванным зерном из натурального мрамора. Широко используется для отделки и защиты фасадов и внутренних поверхностей стен.

Не требует предварительного шпатлевания (маскирует мелкие дефекты поверхности).

Выпускается 3-х видов: мелкозернистая (размер зерна – 1-1,5 мм), среднезернистая (размер зерна – 1,5-2 мм) и крупнозернистая (размер зерна – 2-2,5 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом на оштукатуренных или бетонных поверхностях, асбестовых поверхностях, кирпичной кладке, цементных блоках и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений.
- Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
- Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой Victoria или Victoria+глубокого проникновения для рыхлых поверхностей, если поверхность пылит, необходимо нанести «Бетон-контакт» нашей фирмы - это позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой, но не более 5%.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать валик.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

Полное высыхание - через 48 часов.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 2-2,5 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	80,0 ± 1,0 %
Плотность	1,80 ± 0,02 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	60 ± 2 poise
Укрывистость	1 кг / 2-2,5 м ² в 1 слой
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 5 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от 0 до +40 °С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.

*ВСЕМИРНОЕ ДОВЕРИЕ С 1760 ГОДА





ILLUSIONS «ТЕКСТУРНЫЙ ВАЛИК» УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Колеруется, возможно окрашивание сверху.

Белый



7 / 14 / 25* / 30*

* Профессиональная серия



Образует матовое рельефное покрытие



Не требует шпатлевания.
Скрывает дефекты поверхности



Прочная (не осыпается и не растрескивается)



Атмосферо- и цветостойкая



Морозостойкая до -25 °С. Допускается 2 цикла замораживания/размораживания



Долговечная. С высокой степенью адгезии



Повышенный антибактериальный состав (добавки «антиплесень» и «антигрибок»)



Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)



Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)

ОПИСАНИЕ

Декоративная текстурная краска на акриловой основе с калиброванным зерном из натурального мрамора. Широко используется для отделки и защиты фасадов и внутренних поверхностей стен.

Не требует предварительного шпатлевания (маскирует мелкие дефекты поверхности).

Выпускается 3-х видов: мелкозернистая (размер зерна – 1-1,5 мм), среднезернистая (размер зерна – 1,5-2 мм) и крупнозернистая (размер зерна – 2-2,5 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом на оштукатуренных или бетонных поверхностях, асбестовых поверхностях, кирпичной кладке, цементных блоках и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений.
- Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
- Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой Victoria или Victoria+глубокого проникновения для рыхлых поверхностей, если поверхность пылит, необходимо нанести «Бетон-контакт» нашей фирмы - это позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой, но не более 5%.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать валик.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

Полное высыхание - через 48 часов.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 2-2,5 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	80,0 ± 1,0 %
Плотность	1,80 ± 0,02 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	60 ± 2 poise
Укрывистость	1 кг / 2-2,5 м ² в 1 слой
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 5 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от 0 до +40 °С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.

*ВСЕМИРНОЕ ДОВЕРИЕ С 1760 ГОДА

