



# BISON МАТОВАЯ БЕЗУПРЕЧНО БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



-  **Цветостойкая. С высокой степенью белизны**
-  **Допускает влажную уборку (через 7 дней после нанесения)**
-  **Морозостойкая до -40 °С. Допускается 5 циклов замораживания/размораживания**
-  **Быстросохнущая. С высокой степенью адгезии**
-  **Высокоукрывистая. Экономичный расход**
-  **Антибактериальная (с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)**
-  **Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)**
-  **Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)**
-  **Легко наносится без разбрызгивания и потеков**

## ОПИСАНИЕ

Матовая безупречно белая водно-дисперсионная краска для стен и потолков на основе акриловой эмульсии. В состав входят добавки «антиплесень» и «антигрибок». Срок эксплуатации покрытия – не менее 3 лет.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом для всех минеральных поверхностей внутри помещения.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Обеспечить температуру поверхности от +5 до +35 °С, влажность - менее 12 %, значение pH – 8-10 (с помощью грунтовки Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей).
- При необходимости выровнять поверхность финишной акриловой шпатлевкой Berger Bison, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой, но не более 10 %.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать кисть или валик, краскопульт.
- Рекомендуется нанести 2 слоя краски. Второй слой нанести через 6 часов.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» - 0,5–1 час. Полное высыхание - 24 часа.

## РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг покрывает 8-10 м<sup>2</sup>.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	65 ± 1,0 %
Плотность	1,58 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	16 ± 2 poise
Укрывистость	1 кг / 8-10 м <sup>2</sup> в 1 слой
Стойкость к истиранию	800 ± 100 циклов мытья (в соответствии с ASTM D2486 с 1% раствором мыла в качестве чистящего вещества)
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 10 %

## СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.