



TOP COAT CLEAR ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



-  Придает поверхности глянцевый блеск
-  Водоотталкивающий
-  Обладает высокой степенью сопротивляемости внешним факторам
-  Атмосферо- и светостойкий. Не желтеет
-  Морозостойкий до -40°C . Допускается 5 циклов замораживания/размораживания
-  Быстросохнущий.
С высокой степенью адгезии
-  Антибактериальная
(с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)
-  Без запаха. Гипоаллергенный. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)
-  Паропроницаемый
(не препятствует «дыханию» стен)
-  Легко впитывается

ОПИСАНИЕ

Декоративный воск на акриловой основе для наружных и внутренних работ. Обладает высокой степенью защиты от пыли и грязи. Придает поверхности глянцевый блеск.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на ранее окрашенных поверхностях, как для внутренних, так и для наружных работ, а именно на минеральных, деревянных и металлических поверхностях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов сначала необходимо использовать кисть, а затем валиком равномерно распределить по поверхности.
- Наносить в один слой.

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ

- Для глянцевой отделки - применять без разбавления.
- Для полуглянцевой отделки - 15 % питьевой воды.
- Для матовой отделки - 30 % питьевой воды.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при $25-30^{\circ}\text{C}$)

«На ощупь» – 0,5–1 час. Полное высыхание – через 4–6 часов.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения, а так же от степени разбавления при однослойном покрытии 1 л укрывает 35–37 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	$32,0 \pm 1,0 \%$
Плотность	$1,02 \pm 0,01 \text{ кг/л}$
pH	8,0–10,0
Вязкость	6-7 poise
Укрывистость	1 л / 35–37 м ² в 1 слой
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 30 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.