



## 4 SEASONS ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Золотисто-коричневый

кг 0,9 / 1,8

-  **Образует мягкую блестящую и прочную поверхность**
-  **Высокая степень сопротивляемости к физическому и химическому воздействию**
-  **Отличная цветостойкость и сохранение блеска**
-  **Водостойкая**
-  **Устойчива к мытью специфическими медицинскими дезинфицирующими растворами**
-  **Высокая укрывистость и степень адгезии**

### ОПИСАНИЕ

Высококачественная глянцевая водостойкая эмаль на основе алкида. Специально предназначена для покрытия деревянных и цементных полов. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию, моющим и дезинфицирующим составам, хорошей укрывистостью и легкостью нанесения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски деревянных, цементных полов и металлической плитки.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед окраской поверхности очистить от грязи и масел.
- Нанести соответствующий грунт.
- При необходимости неровности поверхности обрабатываются шпатлевкой для деревянных поверхностей.
- Можно наносить как кистью и валиком, так и распылителем.
- Рекомендуется разбавить растворителем уайт-спирит, но не более 10 %.
- Для получения наилучших результатов необходимо нанести 2 слоя, чтобы получить гладкую, блестящую и прочную поверхность. Второй слой нанести через 12–14 часов.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» - 8–12 часов. Полное высыхание – максимум 24 часа.

### РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 24 м<sup>2</sup>.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основы	Алкид
Сухой остаток	55–65 %
Плотность	1,0 ± 0,01 кг/л
Вязкость	140–145 сэк (FG/F4)
Глянец	80 ± 5 % при 20 °GH
Укрывистость	1 кг / 24 м <sup>2</sup> в 1 слой
Разбавитель	Уайт-спирит, растворитель для ЛКМ
Рекомендуемое разбавление	Не более 10 %

### СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Бережть от открытого огня. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступных для детей местах. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.