



## ЭМАЛЬ ПФ-266

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных полов внутри помещений.

### СВОЙСТВА

- Эмаль удобна в нанесении
- Образует высокоглянцевое износостойкое прочное покрытие.
- Экономичный расход, при 2-х слойном нанесении полностью укрывает основание.
- Покрытие эмали устойчиво к водным растворам бытовых моющих средств и техническим маслам.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Доступная цена, стабильное качество.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новый пол отшлифовать до гладкого состояния, тщательно удалить пыль. Для реставрации ранее окрашенного пола старое отслаивающееся покрытие необходимо удалить полностью с помощью скребка, затем отшлифовать до гладкости, пыль удалить. Если имеются мелкие зазоры и трещины их следует зашпатлевать, затем провести окончательное шлифование и тщательно обеспылить. Прочно держащееся старое покрытие отшлифовать до матового состояния, удалить пыль, обезжирить и высушить.

### ЦВЕТА:



*Золотисто-коричевый*



*Желто-коричевый*



*Красно-коричевый*

*Эмаль соответствует  
ТУ 20.30.12-001-72619308-2018 и ГОСТ Р 51691*